

中文

安全注意事项



重要安全事项

此缝纫机在有的国家（设置场所）由于该国的安全规定而被禁止使用。同时，技术服务也同样被禁止。

1. 使用此缝纫机时，必须遵守包括如下项目的基本安全措施。
2. 使用此缝纫机之前，请阅读本使用说明书在内的所有指示文件。同时应将此使用说明书妥善保管，以便能够随时查阅。
3. 此缝纫机应与贵国的有关安全规定一起使用。
4. 使用此缝纫机和缝纫机动作中，所有的安全装置应安装到规定的位置。没有安装规定的安全装置的缝纫机禁止使用。
5. 此缝纫机应由接受过培训的操作人员来操作。
6. 使用缝纫机时，建议戴安全防护眼镜。
7. 发生下列情况时，应立即关掉电源开关，或拔下电源线插头。
 - 7-1 机针、弯针、分离器等穿线和更换旋梭时。
 - 7-2 更换机针、压脚、针板、弯针、分离器、送布牙、护针器、支架、布导向器等时。
 - 7-3 修理时。
 - 7-4 工作场所无人了或离开工作场所时。
 - 7-5 使用离合马达时，请等待马达完全停止之后再行进行。
8. 缝纫机以及附属装置使用的机油、润滑脂等液体流入眼睛或沾到皮肤上时，或被误饮时，应立即清洗有关部份并去医院治疗。

9. 禁止用手触摸打开了缝纫机开关通电的零件或装置。
10. 有关缝纫机的修理、改造、调整应由受过专门训练的技术人员或专家来进行。
11. 一般的维修保养应由受过训练的人员来进行。
12. 有关缝纫机的电气方面的修理、维修应由有资格的电气技术人员或专家的监督和指导下进行。
13. 修理、保养有关空气、气缸等压缩空气的零件时，应切断空气压缩机供气源后再进行。
如有残留压缩空气时，应放掉压缩空气。
但，受过相当训练的技术人员或专家进行有关调整或确认动作时除外。
14. 缝纫机的使用期间应定期进行清扫。

15. 为了正常安全运转，应安装地线。同时应在不受高频焊接机等强噪音源影响的环境下使用。
16. 电源插头应用具有电气专门知识的人来安装。电源插头必须连接到接地插座上。

17. 缝纫机指定用途以外不能使用。
18. 对缝纫机的改造、变更应符合安全规格，并采取有效的安全措施。
另外，对于有关改造和变更，JUKI 公司概不负责。

19. 本使用说明书上采用以下 2 个警告符号。



有损伤操作人员、维修人员的危险。



安全上需要特别加以注意的事项。

为了安全地使用 AMB-289 缝纫机的注意事项

 <p>危险</p>	<ol style="list-style-type: none">1. 为了防止触电事故，打开电源时，请不要打开马达电气箱盖，也不要触摸电气箱内的零件。2. 变更图案后，请确认落针。万一落针位置偏离扣眼，缝制中有发生断针的危险。
 <p>注意</p>	<ol style="list-style-type: none">1. 打开 (ON) 电源开关后，操作盘上什么也不显示时，请关闭 (OFF) 电源开关，然后确认电源电压和电源规格。2. 变更图案后，请确认落针。万一落针位置偏离扣眼，缝制中有发生断针的危险。3. 为了防止突然的起动造成人身事故，放倒缝纫机时，拆卸马达外罩时，请关掉电源。4. 为了防止发生卷入的人身事故，缝纫机运转中请不要让手指、头发、衣服靠近马达或活动部分等，也不要东西放到上面。5. 为了防止对人身的伤害，请不要在卸下马达外罩、眼睛保护罩等安全装置的状态下运转缝纫机。6. 为了防止对人身的伤害，放倒缝纫机时和返回原来位置时，请注意不要夹到手指等。7. 为了防止触电和损坏电气零件的事故，插拔电源插头之前请一定关掉电源开关。8. 为了防止损坏电气零件的事故，打雷时，请停止作业，拔下电源插头，以保证安全。9. 为了防止损坏电气零件的事故，从寒冷的地方移动到暖和的地方等时，容易发生结露现象，所以请待水滴完全干燥之后再打开电源。10. 为了防止损坏电气零件的事故，停电时，请一定关掉电源。11. 本装置请在工业用环境下使用。在一般家庭里使用时如果靠近电视机或收音机使用的话，有发生接收不良的故障。

