



厚物用ニツ折りバイダー

最大 5mm までの身生地が使用できる、ニツ折りタイプのパイピングバイダー。



A4JUB-25XH 厚物用ニツ折りバイダー
(押え金付き)

テープ幅は 25mm、身生地は約 5.0mm までの厚みが可能です。
A4JUB-25Hでは、身生地は約 4.5mm までの厚みが可能です。

※ 仕上がり幅は、身生地の厚みやテープの伸縮により前後します。



A4JUB-25XH

身生地厚み
MAX：約 5.0mm

※縫製後の断面図です。



A4JUB-25

身生地厚み
MAX：約 2.5mm

※縫製後の断面図です。

Hタイプで 4.5mm まで、XHタイプで 5.0mm までの身生地が縫えるので、厚物の縫製で大活躍します。

※上記の身生地は 6号帆布を使用したものです。

ソーイングタイプ



厚物ニツ折りパイピング

最大 5.0mm 近くまでの身生地の縫製が可能なので、いろいろな厚物のパイピングの幅が広がります。
今までアタッチメントとして存在しなかったタイプのバイダーで、世界の縫製工場でも注目され始めている期待のバイダーです。

チェック!



オプションのレベルプレート (P.14 参照) を使用すると、バイダーのスイングがスムーズになるよ!

ソーイング
ズームアップ



バイダー用の押え金で縫うので、バイダーの生地の出口から針位置までを近づけることができ、縫いが安定します。