

## PLH-980U Series

立柱式下送布平缝机

## PLN-985U

立柱式单针平缝针送布缝纫机



PLN-985 (单针)



PLH-982 (双针)

# PLH·PLN Series

### 规格

机种名	PLH-981U	PLH-982U	PLN-985U
	单针	双针	单针
送布方式	下送布		针送布
最快缝制速度	2,500st/m <sup>*</sup>		
最大针距长度	4mm (正反相同)		
针幅	—	1.2mm、1.6mm 2.0mm、2.4mm (标准)	—
针杆行程	36mm		33.4mm
最大压脚抬升量	膝动10mm / 手动7mm		膝动9mm / 手动6.5mm
挑线杆	滑动挑线杆		
使用旋梭	水平旋梭		
使用机针	DP×5 #16~#21 (标准#18)		DP×5 #16~#21 (标准#16)
使用线	#40~#8		
供油方式	手工		
立柱高度	178mm		179mm
立柱面积	517mm×178mm		
头部重量	36kg		40kg

\*st/m 是Stitches per Minute (针/分) 的简写。

### 机种表示

[头部]

单针下送布  
**PLH-981U**

双针下送布  
**PLH-982B** □ □ **U**

单针针送布  
**PLN-985U**

针幅区分	编号
1.2mm	12
1.6mm	16
2.0mm	20
2.4mm (标准)	24

收线良好，缝制品质稳定。  
对应厚料的缝制拥有超群的对应力。

## PLH-981 PLH-982

### 立柱式平缝下送布缝纫机

箱包、靴子、运动鞋等厚料产品明线工序缝制时不可缺少的标准缝纫机。



PLH-981 (单针)



PLH-982 (双针)

## PLN-985

### 立柱式单针平缝针送布缝纫机

采用了针送布装置，即使表面光滑的面料或者送布困难的面料也可以不起皱的进行缝制得到优美的线迹。



PLN-985 (单针)

### 稳定的缝制品质

- 通过独立的滑动挑线杆、送布装置、水平旋梭等，实现收线良好，线迹优美的缝制品质。
- 针杆行程变大，增强了穿透力，容易调整面料，即使厚料也可以发挥对应能力。



PLH-981

### 作业性能优异的机头构造

- 落针部分容易看到，即使是穿线也是符合机头面部的形状。
- 通过拖轮压脚，在箱包和运动鞋等产品的多种花样的缝制时，出众的小旋转性能提升了作业效率。



PLH-982

- 针距长度通过旋钮可以简单的调节，倒回针通过扳手调整。此外，采用了大型的手轮，所以手工调整手轮变得方便。



PLH-982



PLN-985

### ■ 针位一览表 (PLH-982)

机种名	针幅	针位套装	针留	针导板	针板	送布牙
PLH-982	1.2m m	210-16357	210-17405	210-18908	210-16308	210-21100
	1.6m m	210-16159			210-16100	
	2.0m m	210-16258	210-17504	210-18809	210-16209	210-21209
	2.4m m (标准)	210-16050			210-16019	210-21308