

MH-380 (平2本針2重環縫)

MH-382 (縦2本針2重環縫)

2本針2重環縫ミシン

JUKI

豊富なゲージセットやアタッチメントにより、  
さまざまな工程・仕様に対応します！



MH-380



平2本針2重環縫  
MH-380

縦2本針2重環縫  
MH-382

仕様

機種名	MH-380	MH-382
	平2本針2重環縫	縦2本針2重環縫
最高縫い速度	6,000sti/min*	
最大縫い目長さ	4mm	
最大押え上昇量	手動:5.5mm、膝上げ:10mm	
針棒ストローク	30mm	
使用針	TV×7 (#14) #9~#21	
天秤	針棒天秤	
縫い目調節	ダイヤル方式	
コンデンス縫い	送りレバー方式	
ルーバー機構	傾斜クランク方式	
ルーバーストローク	22.6mm	
給油方式	自動給油	
使用油	JUKI ニューデフレックスオイル No.1 (ISO VG7 相当)	

\*sti/minはStitches per Minute (針/分)の略です。

機種表示

●MH380□U

針幅	コード	B	D	F	H	L
	mm		3.2	4.8	6.4	7.9
inch		1/8	3/16	1/4	5/16	1/2

●MH382U

JUKI

JUKI販売株式会社

本 社…………… ☎042(357)2530 ☎042(357)2540  
 東北カスタマーズセンター…………… ☎0197(25)2725 ☎0197(25)2790  
 関東カスタマーズセンター…………… ☎042(357)2536 ☎042(357)2541  
 中部カスタマーズセンター…………… ☎052(400)1234 ☎052(400)9216  
 中部カスタマーズセンター 北陸営業所…………… ☎076(224)8805 ☎076(224)8806  
 近畿カスタマーズセンター…………… ☎06(6339)7124 ☎06(6339)7136  
 中四国カスタマーズセンター…………… ☎084(972)3880 ☎084(972)2380  
 中四国カスタマーズセンター 四国営業所…………… ☎084(972)3880 ☎0898(25)0334  
 九州カスタマーズセンター…………… ☎0942(44)1835 ☎0942(44)9729

JUKI株式会社

縫製機器&システムユニット  
 〒206-8551 東京都多摩市鶴牧2-11-1



対応業務所名: JUKI株式会社本社  
縫製機器・縫製システム・縫製用部品・縫製用消耗品・縫製用サービス・縫製用ソフトウェア・縫製用ハードウェア  
データシステムの販売・保守サービス

☎042(357)2370(ダイヤルイン)  
 ☎042(357)2274  
<https://www.juki.co.jp>

お問い合わせ、ご相談は

※仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがあります。  
 安全にご使用いただくために、使用前に必ず取扱説明書をお読みください。  
 このカタログの記載内容は2020年3月現在のものです。(TN)  
 このカタログは、環境にやさしい大豆油インキと再生紙を使用しています。



## 多様な工程に対応

JUKIのMHシリーズは、巻縫い・伏縫い、飾縫いなど様々な工程、仕様に幅広く対応します。環縫い工程は、特に縫いの正確さ・耐久性が厳しく要求され、JUKIは独自のルーバー機構、確実な止め縫い機構によって、高品質でより安定した縫製が可能です。また、オプションの空環糸切り装置(AT-8)により効率的な作業が行えます。



平2本針2重環縫

**MH-380**

※タコ巻ホルダー標準装備

縦2本針2重環縫

**MH-382**

### 信頼性、耐久性に優れています

ルーバー機構は、JUKI独自の傾斜クランカー体型の機構を採用しており、優れた耐久性を発揮します。ルーバートラブル等の心配がなく長くご使用いただけます。

### 確実な止め縫いで安定した縫い品質を実現します

止縫い(コンデンス縫い)は、本縫いミシンと同様に返縫いレバーで操作を行います。糸のホツレを防止する止縫いが確実に行えます。

### 縫い目長さ調節も簡単に行えます

縫い目長さ調節は、日頃慣れている本縫いミシンと同じダイヤル方式を採用していますので簡単に調節できます。

## 用途

**MH-380 (平2本針)**

- スラックス脇縫い
- 各部巻縫い・伏縫い
- ラインテープ付縫い


**MH-382 (縦2本針)**

- スラックス尻合せ

## 装置・アタッチメント

### 空環糸切り装置 AT-8

環縫いミシン独特のパーツ継縫いの間にメスを落とし、糸切りを行う『空環糸切りカッター』です。ジーンズ、ワーキングウェア等のポケット口縫い等のパーツ継縫いに最適です。(使用機種 MH-380・MH-382)



	針幅 mm(inch)	品番
MH-380	4.0 (5/32)	40042787
	4.8 (3/16)	40042788
	6.4 (1/4)	40042790
	7.9 (5/16)	40042791
MH-382	横0、縦4.8 (3/16)	40042785

## ゲージセット一覧表

### MH-380

品名	針板	針留(組)	押え(組) (指ガード付き)	送り歯	揺動針受	右側固定針受	左側固定針受
ゲージ関係							
3.2mm (1/8")	B1103-380-B00	B1406-019-BA0	B1509-038-BB0	B1613-380-B00	B2311-380-B00		
4.0mm (5/32")	B1103-380-C00	B1406-019-CA0	B1509-038-CB0				
4.8mm (3/16")	B1103-380-D00	B1406-019-DA0	B1509-038-DB0	B1613-380-D00	B2311-380-E00	B2315-380-000	B2312-380-000
5.6mm (7/32")	B1103-380-E00	B1406-019-EA0	B1509-038-EB0	B1613-380-F00			
6.4mm (1/4")	B1103-380-F00	B1406-019-FA0	B1509-038-FB0	B1613-380-H00	B2311-380-H00		
7.9mm (5/16")	B1103-380-H00	B1406-038-HA0	B1509-038-HB0				
9.5mm (3/8")	B1103-380-K00	B1406-038-KA0	B1509-038-KB0	B1613-380-K00	B2311-380-L00		
12.7mm (1/2")	B1103-380-L00	B1406-038-LA0	B1509-038-LBB	B1613-380-L00			

### MH-382

—	B1103-382-000	B1406-019-BA0	B1524-382-0B0	B1613-382-000	B2311-382-000	B2312-382-000
---	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

### MH-380

品名	右側ルーバー	左側ルーバー	滑り板(組)	カムカバー(組)
ゲージ関係				
3.2mm (1/8")	B2030-380-000	B2031-380-000	B1104-380-AA0	B1108-380-BA0
4.0mm (5/32")				
4.8mm (3/16")				
5.6mm (7/32")				
6.4mm (1/4")				B1108-380-HA0
7.9mm (5/16")				
9.5mm (3/8")	B1104-380-LA0	B1108-380-LA0		
12.7mm (1/2")				

### 機種表示の記号

3.2mm (1/8")	: B
4.0mm (5/32")	: —
4.8mm (3/16")	: D
5.6mm (7/32")	: —
6.4mm (1/4")	: F
7.9mm (5/16")	: H
9.5mm (3/8")	: —
12.7mm (1/2")	: L

### MH-382

—	B2030-380-000	B2031-380-000	B1104-380-AA0	B1108-380-BA0
---	---------------	---------------	---------------	---------------