

PLH-980U Series

ポストベッド本縫下送りミシン

PLN-985U

ポストベッド1本針本縫針送りミシン



PLN-985 (1本針)



PLH-982 (2本針)

PLH・PLN Series

仕様

機種名	PLH-981U	PLH-982U	PLN-985U
	1本針	2本針	1本針
送り方式	下送り		針送り
最高縫速度	2,500sti/min*		
最大縫目長さ	4mm(正逆共)		
針幅	—	1.6mm	—
針棒ストローク	36mm		33.4mm
最大押え上昇量	膝上げ10mm/手動7mm		膝上げ9mm/手動6.5mm
天秤	スライド天秤		
使用釜	水平釜		
使用針	DP×5 #16~#21(標準#18)		DP×5 #16~#21(標準#16)
使用糸	#40~#8		
給油方式	手差し		
ポスト高さ	178mm		179mm
ベッドサイズ	517mm×178mm		
頭部質量	36kg		40kg

*sti/minはStitches per Minute(針/分)の略です。

機種表示

【頭部】

1本針下送り
PLH-981U

2本針下送り
PLH-982B **U**

1本針針送り
PLN-985U

針幅区分	コード
1.6mm	16

【脚卓】

JTP

テーブル区分	コード
フラットテーブル	10
	12
斜めテーブル	11
	13

キャスター区分	コード
なし	—
付き	A

JUKI

JUKI販売株式会社

本社	☎042(357)2530	☎042(357)2540
東北カスタマーズセンター	☎0197(25)2725	☎0197(25)2790
関東カスタマーズセンター	☎042(357)2536	☎042(357)2541
中部カスタマーズセンター	☎052(400)1234	☎052(400)9216
北陸カスタマーズセンター	☎076(224)8805	☎076(224)8806
近畿カスタマーズセンター	☎06(6339)7124	☎06(6339)7136
中四国カスタマーズセンター	☎084(972)3880	☎084(972)2380
四国カスタマーズセンター	☎084(972)3880	☎0898(25)0334
九州カスタマーズセンター	☎0942(44)1835	☎0942(44)9729

JUKI株式会社

縫製機器&システムユニット
〒206-8551 東京都多摩市鶴牧2-11-1

☎042(357)2370(ダイヤルイン)
☎042(357)2274
<http://www.juki.co.jp>

お問い合わせ、ご相談は

※仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがあります。
安全にご使用いただくために、使用前に必ず取扱説明書をお読みください。
このカタログの記載内容は2018年6月現在のものです。(A)



糸締まりの良い安定した縫品質。
厚物縫製に抜群の対応力を発揮します。

PLH-981 PLH-982

ポストベッド本縫下送りミシン

カバン、ブーツ、スポーツシューズなど厚物ステッチ工程には欠かせないスタンダードミシンです。



PLH-981 (1本針)



PLH-982 (2本針)

安定した縫品質

- 独自のスライド天秤、送り機構、水平釜などにより、糸締まりの良い安定した美しい縫目を実現します。
- 針棒ストロークが大きくなることで貫通力が増し、素材のセット性が容易になるなど厚物縫製に抜群の対応力を発揮します。



PLH-981

作業性に優れた頭部構造

- 針落ち部が見やすく、糸流れにも無理のない面部形状です。
- ローラー押えにより、カバンやシューズなどの多彩なデザインにも抜群の小回りで作業性が向上します。



PLH-982

- 縫目の長さはダイヤルにより簡単に調節でき、返し縫は、レバーを押すだけです。また、大型プーリーを採用していますので、手回し作業が容易です。



PLH-982



PLN-985

PLN-985

ポストベッド1本針本縫針送りミシン

下送りに同調する針送り機構により、滑りやすい布地や送りにくい布地でも、縫ズレのない美しい縫目が得られます。



PLN-985 (1本針)

■ゲージ一覧表 (PLH-982)

機種名	針幅	ゲージセット	針留	針ガイド	針板	送り歯
PLH-982	1.2mm	210-16357	210-17405	210-18908	210-16308	210-21100
	1.6mm				210-16100	
	2.0mm	210-16258	210-17504	210-18809	210-16209	210-21209
	2.4mm	210-16050			210-16019	210-21308

*出荷時の針幅は1.6mmのみです。その他の針幅はゲージ一覧表より別途手配してください。