

ハサミによるテープカット作業が不要になります。

簡単に後付けできる装置でテープ付け工程の生産性が向上!

メス駆動はモーター式を採用。動作音は静か、レイアウト変更も容易です。押えのすぐ後ろでテープを短くカットできます。(メス位置は押え棒中心から2.2mm) メスの待機位置は針板面から25mm。製品への引っ掛かりも心配ありません。



テープカッター装置	
品番	名称
40246381	AT45AK(単相200~240V)
40252490	AT45AD(単相100V、三相200~240V)
40253196	AT45AN(単相200~240V CE対応)

針幅			針板品番	
コード	inch	mm	標準	テープガイド付
D	3/16	4.8	40240834	40246475
E	7/32	5.6	40240833	40246476
F	1/4	6.4	40240832	40246477
G	9/32	7.1	40240835	40246478
H	5/16	7.9	40240836	40246479

※AT-45装置本体には針板は同梱されていませんので上記パーツにて別途購入下さい。
 ※上記針板は糸切り付き頭部には装着できませんのご注意願います。

仕様

構成	テープカッター装置(モーター駆動)& コントロールボックス
適応機種	LH4578CF/SC956
操作方法	1.タッチバックスイッチ 2.ペダル反踏み 3.外部入力スイッチ(オプション:品番 40232800)
用途	ファンデーション、ランジェリーの各種テープや細幅レース、肩ヒモ、裏打ちテープのカッティング用
カット仕様	メス幅 20mm 最大カット幅 14mm



JUKI株式会社 カスタマービジネスカンパニー

〒206-8551 東京都多摩市鶴牧2-11-1 TEL 042(357)2360 FAX 042(357)2380 <https://www.juki.co.jp>

JUKI 販売株式会社

本 社 TEL 042(357)2530 FAX 042(357)2540
 東北カスタマーセンター TEL 0197(25)2725 FAX 0197(25)2790
 関東カスタマーセンター TEL 042(357)2536 FAX 042(357)2541
 中部カスタマーセンター TEL 052(400)1234 FAX 052(400)9216

中部カスタマーセンター 北陸営業所 TEL 076(224)8805 FAX 076(224)8806
 近畿カスタマーセンター TEL 06(6339)7124 FAX 06(6339)7136
 中四国カスタマーセンター TEL 084(972)3880 FAX 084(972)2380
 中四国カスタマーセンター 四国営業所 TEL 084(972)3880 FAX 0898(25)0334
 九州カスタマーセンター TEL 0942(44)1835 FAX 0942(44)9729