

中文

F-1 Series
使用说明书
(简易版电控)

●前言

感谢你选购本产品，为了你更好的使用，在安装与调试前，请仔细阅读本操作说明及所搭配的缝纫机设备使用说明书，正确的使用，并由专业人员来安装，调试。

注意：

本产品仅适用于指定范围的缝纫设备，请勿作其他用途。

本公司拥有对此手册的最终解释权。

使用中若出现任何疑问或对我们的产品及服务有任何的意见或建议，请随时与我们联系！

由于产品升级需要，功能、规格若有更改，恕不另行通知。

本操作指南的用途：

本操作指南基于用户的要求提供相关指导信息。

这些信息涉及设备及其他使用场合、运输、安装、使用和维护。

本操作指南主要面向用户和技术人员。

●安全说明

- (1) 请确保在插上插头通电以前，控制器开关按钮为关闭。
- (2) 请确保在开关按钮打开前已将各电机接头线插好，否则会提示出错。
- (3) 连接插头是一一对应的，接线时请确认接线端子相互匹配。插入时请不要过分用力，以免造成系统损坏。
- (4) 不要将电机线被外物压住或过度扭曲。以免接头信号线损坏。
- (5) 无专业人员在场，请勿拆开控制器，以免造成意外。

警告：控制器内部及接口线头均带强电，切勿触碰，以免触电！


●电控技术指标

控制器型号	F-1
工作电压	AC220V 50/60HZ
额定功率	550W




●端口定义


- ① 电机电源插座
- ② 电机编码插座
- ③ 脚踏开关插座
- ④ LED 灯插座

※ 请遵照接口定义及端子颜色相连接。



●操作面板说明


- ① : 工作模式下，切换上下停针位；参数模式下，作参数设置。
- ② : 工作模式下，开关 LED 灯；参数模式下，作参数保存。
- ③ : 工作模式下，调节电机转速，参数模式下，作参数的选择及调整。



●参数调整及示例

1.1 控制器操作面板显示方式为四位数码管。

待机界面下，按  键， 键，可以调节即时转速。

1.2 待机界面下，按  键，上针位指示灯亮时，为上停针，下停针指示灯亮时，为下停针，指示灯不亮，关闭停针功能。

1.3 待机界面下，按  键，可以打开和关闭机头灯。

1.4 进入及修改系统参数：

①上电后，先按住  键不放，再长按  键，即进入参数模式，此时数码管显示“**P-00**”，

②按 ， 键可切换参数，

③选择好参数后，按  键进入参数，使用 ， 键修改参数，

④修改完毕后，按  键保存退出。

1.5 进入管理员模式修改系统参数：

①上电后，先按住  键不放，再长按  键，输入密码即进入管理员参数模式，此时数码管显示“**P-00**”，

②按 ， 键可切换参数，

③选择好参数后，按  键进入参数，使用 ， 键修改参数，

④修改完毕后，按  键保存退出。

1.6 恢复出厂设置：

①先按住  键不放，再按  键，进入参数模式。

②长按  键 3 秒即可恢复出厂设置。

● 错误代码及参数表

附表 1：错误代码显示

错误代码	代表含义	可能出现的问题
Er01	停针错误	①电机霍尔坏 ②手轮磁铁脱落 ③9 针信号线接触不良
Er02	检测不到脚踏信号	①脚踏线接触不良或损坏
Er03	电机霍尔或相位错误	①9 针信号线接触不良或损坏 ②电机霍尔坏
Er04	堵转保护	①电机过载 ②电机电源线接触不良
Er05	硬件过流	①电机过载 ②电机信号线接触不良
Er07	串口通讯错误	①操控盒线接触不良或损坏

附表 2：用户参数内容详解

序号	名称	参数范围	出厂值	功能
P-01	最高转速锁定	200~5000	4500	决定了电机可以设定的最高转速
P-02	电机正反转设置	0~1	1	0 代表反转，1 代表正转
P-03	下停角度	0~23	12	决定电机下停的位置
P-04	起缝速度	200~800	200	决定电机低速的最低转速
P-05	脚踏曲线修正	1~100	50	大于 50 为上抛曲线，小于 50 为下抛曲线。
P-06	停车速度	1~20	8	决定了电机的停车速度
P-07				该参数保留，不更改
P-08	下停找上停	0~1	1	后踏时是否调整至上针位
P-09				该参数保留，不更改
P-10	自动跑合测试	0~1	0	该参数改为 1 时自动跑合，关闭电源跑合停止
P-11	电机运行时间	1~99	5	自动跑合电机运行时间

P-12	电机停止时间	1~99	5	自动跑合电机停止时间
P-13				该参数保留，不更改
P-14	最大电流	100~999	750	决定了电机加速的快慢
P-15	主板版本号			查看主板的版本号
P-16	面板版本号			查看面板的版本号
P-17	系统密码	0~9999	2013	决定进高级参数的密码
P-29	启动电压	180~999	250	电机开始转动电压点 (5V=1024)
P-30	加速启动电压	180~999	300	电机开始加速电压点 (5V=1024)
P-31	最大转速电压	300~1000	600	电机到达最大转速电压点 (5V=1024)

公司名称	地址	电话	传真	网站	邮箱
JUKI SINGAPORE PTE LTD.	20 BENDEMEER ROAD, #04-12 BS BENDEMEER CENTRE SINGAPORE 339914	(65)6553-4 388		http://www.juki.com.sg/	we.sgp-sales@ml.juki.com
JUKI Machinery Vietnam Company Ltd	153 HOA LAN STR., WARD 2, PHU NHUAN DIST., HO CHI MINH CITY, VIETNAM	(84)28-351 78833	(84)28-3517 8318		sales@jukimv.com
JUKI Machinery Bangladesh Ltd	NATORE TOWER (5TH FLOOR) PLOT#32-D & 32-E, ROAD#02, SECTOR#03, UTTARA MODEL TOWN, DHAKA, BANGLADESH	(880)2-489 54731	(880)2-4895 4733		vl.jmbl-info@ml.juki.com
JUKI India Private Limited	GROUND AND 1ST FLOOR, NO.1090/I, 18TH CROSS ROAD, 3RD SECTOR, HSR LAYOUT BANGALORE-560 102, KARNATAKA STATE, INDIA	(91)80-425 1-1900	(91)80-4251 -1999	http://jukiindia.com/	jukibl@jukiindia.com
JUKI CENTRAL EUROPE	UL.POLECZKI 21(PLATAN PARK C) 02-822 WARSAW, POLAND	(48)22-545- 0400	(48) 22-5450411	http://jukieurope.com/	
JUKI America INC	8500 NW 17TH STREET, SUITE 100, DORAL, FL 33126-1035, U.S.A.	(1)305-594- 0059		https://juki.com/	