

ITALIANO

IP-310 MANUALE PER LA MESSA A PUNTO

INDICE

I . LINEAMENTI	1
II . CONTENUTO DEGLI ARTICOLI IMBALLATI INSIEME	1
1. Per coloro che hanno acquistato la macchina dotata del pannello operativo IP-310.....	1
2. Per coloro che hanno acquistato l'unità singola del pannello operativo IP-310	1
III . INSTALLAZIONE DI IP-310 SUL TAVOLO/SOSTEGNO E SULLA CENTRALINA DI CONTROLLO	2
1. Procedura per l'installazione del pannello operativo e della base di montaggio.....	2
2. Collegamento del cavo e l'inserimento dell'alimentazione elettrica	2
IV . DESCRIZIONE DEL PANNELLO OPERATIVO	3
V . PROCEDURA PER IL COLLEGAMENTO DEL PANNELLO OPERATIVO CON IL MEZZO ESTERNO	4
1. Carta di memoria	4
2. RS-232C	6
3. Immissione del segnale per mezzo del connettore per immissione esterna.....	7
VI . RI-MESSA A PUNTO DEL PROGRAMMA DEL PANNELLO OPERATIVO	8
VII . RI-MESSA A PUNTO DEL PROGRAMMA PRINCIPALE	11
1. Quando il programma del pannello corrisponde al programma principale.....	11
2. Quando il programma del pannello non corrisponde al programma principale e un errore si verifica	14
VIII . RI-MESSA A PUNTO DEL SERVOPROGRAMMA	17
1. Quando il programma principale corrisponde al servoprogramma	17
2. Quando il programma principale non corrisponde al servoprogramma e un errore si verifica...	20
IX . QUANDO SI USA LA CARTA DI MEMORIA TRANNE QUELLA IMBALLATA INSIEME CON LA MACCHINA	23

La tensione di funzionamento di questo prodotto è +24V c.c.

I . LINEAMENTI

Il pannello operativo IP-310 può realizzare le varie funzioni in combinazione con la centralina di controllo.

II . CONTENUTO DEGLI ARTICOLI IMBALLATI INSIEME

1. Per coloro che hanno acquistato la macchina dotata del pannello operativo IP-310







- | | | |
|--|---------|-------|
| ① Unità principale del pannello operativo IP-310..... | 1 serie | } * 1 |
| ② Base di montaggio del pannello operativo | 1 serie | |
| ③ Vite di fissaggio della base di montaggio del pannello operativo | 2 pezzi | |
| ④ Manuale per la messa a punto e CD-ROM (questo CD-ROM)
per il manuale d'istruzioni | 1 pezzo | |
| ⑤ Quando si usa l'IP-310/IP-410 | 1 pezzo | |

5 articoli soprastanti e componenti relativi alla centralina di controllo sono imballati insieme.

2. Per coloro che hanno acquistato l'unità singola del pannello operativo IP-310


- | | | |
|--|---------|-------|
| ① Unità principale del pannello operativo IP-310..... | 1 serie | } * 2 |
| ② Base di montaggio del pannello operativo | 1 serie | |
| ③ Vite di fissaggio della base di montaggio del pannello operativo | 2 pezzi | |
| ④ Manuale per la messa a punto e CD-ROM (questo CD-ROM)
per il manuale d'istruzioni | 1 pezzo | |
| ⑤ Quando si usa l'IP-310/IP-410 | 1 pezzo | |
| ⑥ Carta di memoria..... | 1 pezzo | |

6 articoli soprastanti sono imballati insieme.

Unità principale del pannello operativo IP-310	Base di montaggio del pannello operativo	Vite di fissaggio della base di montaggio del pannello operativo	Manuale per la messa a punto e CD-ROM (questo CD-ROM) per il manuale d'istruzioni
<input type="checkbox"/> * 1, * 2 	<input type="checkbox"/> * 1, * 2 	<input type="checkbox"/> * 1, * 2 	<input type="checkbox"/> * 1, * 2 
<input type="checkbox"/> * 1, * 2 	<input type="checkbox"/> * 2 		

III. INSTALLAZIONE DI IP-310 SUL TAVOLO/SOSTEGNO E SULLA CENTRALINA DI CONTROLLO

1. Procedura per l'installazione del pannello operativo e della base di montaggio



- 1) Aprire il coperchio ❶ e rimuovere il cavo ❷ una volta. Quindi collegarlo di nuovo al pannello sulla superficie superiore del tavolo dopo averlo fatto passare attraverso il foro nel tavolo.
- 2) Fissare la piastra di montaggio del pannello operativo ❸ a un posto facoltativo sul tavolo con le due viti per legno ❹.




Installare il pannello alla posizione in cui il coperchio dello spostamento X o l'impugnatura della testa non lo intralcia poiché la rottura del pannello sarà causata.

2. Collegamento del cavo e l'inserimento dell'alimentazione elettrica



AVVERTIMENTO :

Spegnere la macchina prima di iniziare il lavoro di collegamento al fine di evitare possibili incidenti causati dall'avvio improvviso della macchina per cucire.



- 1) Fare passare il cavo del pannello operativo attraverso il foro per il cablaggio nel tavolo e collegarlo con la centralina di controllo posta sotto il tavolo. Per il tavolo senza il foro per il cablaggio, effettuare il cablaggio alla posizione in cui non ci sono inconvenienti quando la testa della macchina viene inclinata o la cucitura viene eseguita, e collegarlo con la centralina di controllo. Per quanto riguarda il collegamento del connettore, collegarlo a CN34 del pannello elettronico MAIN posto nella centralina di controllo o incassato nella testa della macchina. Per ulteriori dettagli, consultare il Manuale d'Istruzioni per l'unità principale della macchina per cucire. Quando il lavoro soprastante è stato completato, inserire l'alimentazione elettrica.




Quando si collega il cavo, assicurarsi che l'unità principale sia spenta.

Quando si collega il cavo nello stato in cui l'alimentazione elettrica è inserita, guasto o rottura del circuito sarà causato.

IV. DESCRIZIONE DEL PANNELLO OPERATIVO


La descrizione delle rispettive parti del pannello operativo viene data qui sotto.


Per ulteriori dettagli delle rispettive parti, consultare "1. NOME DI CIASCUNA SEZIONE DEL PANNELLO OPERATIVO" del Manuale d'Istruzioni.




① Pannello tattile • sezione di display LCD

②  Tasto READY

③  Tasto INFORMATION

④  Tasto COMMUNICATION

⑤  Tasto MODE CHANGEOVER

→ La commutazione tra lo schermo di immissione dei dati e lo schermo di cucitura viene effettuata.

→ La commutazione tra lo schermo di immissione dei dati e lo schermo di informazione viene effettuata.

→ La commutazione tra lo schermo di immissione dei dati e lo schermo di comunicazione viene effettuata.

→ La commutazione tra lo schermo di immissione dei dati e lo schermo di commutazione dello schermo che esegue le varie impostazioni dettagliate può essere effettuata.

⑥ Slot del MEDIA

→ Slot del MEDIA
(usarlo con il coperchio chiuso)

⑦ Connettore per la comunicazione RS-232C

⑧ VARIABLE RESISTOR per la regolazione del contrasto dello schermo LCD a colori

→ Il contrasto dello schermo può essere regolato. Regolarlo come si desidera.

⑨ Connettore per l'immissione esterna

⑩ Leva di estrazione della carta di memoria

V. PROCEDURA PER IL COLLEGAMENTO DEL PANNELLO OPERATIVO CON IL MEZZO ESTERNO


Questo pannello operativo può effettuare la comunicazione o l'immissione del segnale con i mezzi sottostanti tranne la centralina di controllo.

1. Carta di memoria
2. RS-232C
3. Immissione del segnale per mezzo del connettore per immissione esterna

La procedura per il collegamento viene data qui sotto.

1. Carta di memoria

(1) Senso di inserimento della carta di memoria




- ① Volgere il lato con l'etichetta del CompactFlash (TM) verso questo lato (mettere la tacca del bordo indietro.) e inserire la parte con un foro piccolo nel pannello.
- ② Dopo il completamento del posizionamento della carta di memoria, chiudere il coperchio. Chiudendo il coperchio, l'accesso è possibile. Se la carta di memoria e il coperchio vengono a contatto l'uno con l'altro e il coperchio non si chiude, controllare le seguenti materie.

- Controllare che la MEDIA sia premuta completamente finché tocchi il fondo.
- Controllare che il senso di inserimento della carta di memoria sia corretto.



1. Quando il senso di inserimento è sbagliato, il pannello o la carta di memoria può essere danneggiata.
2. Non inserire nessun articolo tranne il CompactFlash (TM).
3. Il IP-310 è adattabile al CompactFlash (TM) da 2GB o meno.
4. Il IP-310 è adattabile al format FAT16 del CompactFlash (TM). Esso non è adattabile al FAT32.
5. Non mancare di usare il CompactFlash (TM) formattato con il IP-310. Per la procedura di formattazione del CompactFlash (TM), vedere "[V-1-\(3\) Effettuazione della formattazione della carta di memoria](#)", p.5.

(2) Procedura di rimozione della carta di memoria



- ① Tenere il pannello manualmente, aprire il coperchio e premere la leva di rimozione della carta di memoria. La carta di memoria viene espulsa.



Quando la leva viene premuta fortemente, la carta di memoria può essere rotta sporgendo e cadendo.

- ② Quindi estrarre la carta di memoria per completare la rimozione.

Avvertenze per l'uso del CompactFlash (TM) :




- Non bagnarlo o non toccarlo con le mani bagnate. Incendio o scosse elettriche possono essere causate.
- Non piegarlo, o non applicare forza o colpo forte ad esso.
- Mai effettuare il suo smontaggio o mai apportare modifiche ad esso.
- Prevenire che la sua parte di contatto venga a contatto con il metallo. I dati possono scomparire.
- Evitare di conservarlo o usarlo nei luoghi sottostanti.

Luogo di alta temperatura o alta umidità / Luogo dove si verificano fenomeni di condensa /
Luogo polveroso / Luogo dove è probabile che si verifichi elettricità statica o rumore elettrico

(3) Effettuazione della formattazione della carta di memoria


Quando si ri-formatta la carta di memoria, non mancare di effettuarlo con il IP-310. La carta di memoria formattata con il personal non può essere letta con il IP-310.




① Visualizzare lo schermo di formattazione della carta di memoria.

Quando l'interruttore **M** viene tenuto premuto per tre secondi,

il bottone di MEDIA FORMAT  **A** viene visualizzato sullo schermo. Quando questo bottone viene premuto, lo schermo di formattazione della carta di memoria viene visualizzato.



② Cominciare la formattazione della carta di memoria.

Posizionare la carta di memoria che si desidera formattare al slot della carta di memoria, chiudere il coperchio, premere il bottone ENTER  **B** e la formattazione comincia.

Memorizzare i dati necessari nella carta di memoria a un altro mezzo prima di formattare. Quando la formattazione viene effettuata, i dati interni vengono cancellati.

2. RS-232C

Il pannello operativo può dare e prendere i dati con il personal usando la comunicazione per mezzo di RS-232C. Per il cavo da collegare, collegare il 9 spilli (femmina) tipo invertito al lato del pannello operativo. I nomi dei segnali del pannello operativo sono come segue.


No. di spillo	Nome del segnale	Funzione	Direzione del segnale
1	N.C.	Non collegato	
2	RXD	Dato di ricezione	Al pannello
3	TXD	Dato di trasmissione	Dal pannello
4	DTR	Terminale dei dati pronto	Dal pannello
5	GND	Messa a terra	
6	DSR	Impostazione dei dati pronta	Al pannello
7	RTS	Richiesta di trasmissione	Dal pannello
8	CTS	Possibile trasmettere	Al pannello
9	N.C.	Non collegato	



Quando la parte di contatto si sporca, mancato contatto sarà causato. Assicurarsi che la parte di contatto non venga toccata con la mano, o che polvere, olio o altro materiale estraneo non aderisca alla parte di contatto. Inoltre, fare attenzione al trattamento della parte di contatto poiché gli elementi interni vengono danneggiati dall'elettricità statica o qualcosa di simile.


(1) Procedura per il posizionamento

- 1) Quando il coperchio del lato inferiore posto sul lato del pannello operativo viene aperto, c'è un connettore a 9 spilli per RS-232C. Inserirci il cavo. Quando la vite per il bloccaggio è attaccata al connettore, serrare la vite per prevenire eventuale caduta.




3. Immissione del segnale per mezzo del connettore per immissione esterna

È possibile immettere il segnale dall'esterno. Quando l'interruttore è collegato, è possibile usare come l'ingresso dell'informazione del controllo produttivo. Per ulteriori dettagli, consultare "Osservazione dell'informazione del controllo produttivo" del Manuale d'Istruzioni.



Il cavo (con sovrapprezzo) mostrato nella figura sottostante può essere collegato.

① Cavo di trasmissione A (asm.) (40008168)



Alloggiamento del connettore : KYOCERA ELCO CO. 60-8263-3038-15-000

Contatto a spillo : KYOCERA ELCO CO. 60-8263-0513-00-808

Nota) L'unità principale dell'interruttore non è installata al cavo di trasmissione A (asm.)



Quando la parte di contatto si sporca, mancato contatto sarà causato. Assicurarsi che la parte di contatto non venga toccata con la mano, o che polvere, olio o altro materiale estraneo non aderisca alla parte di contatto. Inoltre, fare attenzione al trattamento della parte di contatto poiché gli elementi interni vengono danneggiati dall'elettricità statica o qualcosa di simile.


VI. RI-MESSA A PUNTO DEL PROGRAMMA DEL PANNELLO OPERATIVO

Quando il caso e' come segue, è necessario effettuare la ri-messa a punto del programma del pannello operativo.

- Quando il pannello operativo viene usato come il pannello operativo per altro modello.
- Quando il version-up del programma viene effettuato.


Il modo di effettuazione della messa a punto del programma dalla carta di memoria è indicato qui sotto. Inoltre, per quanto riguarda il programma per effettuare la messa a punto, esso è già immesso nella carta di memoria.

- 1) Prima, inserire l'alimentazione elettrica. Normalmente, lo schermo di cucitura pronta viene visualizzato.
- 2) Inserire la carta di memoria nel pannello operativo.
- 3) Effettuare l'operazione con la procedura sottostante.





Schermo di revisione dei dati

- 1) Premere il tasto ①  per tre secondi.





Schermo di comunicazione 1


- 2) Premere il tasto ② .




Schermo di selezione dei dati

- 3) Premere il tasto ③ .
- 4) Premere il tasto ④ .






Schermo di comunicazione 2



5) Premere il tasto ⑤ .




Schermo di selezione dell'archivio

6) Premere il tasto ⑥  e selezionare il programma di download al display ⑦.

7) Premere il tasto ⑧ .




Schermo di comunicazione 3

8) Premere il tasto ⑨ .




<-<- Avvio della comunicazione ->>






Schermo di fine



La procedura soprastante completa il lavoro di sostituzione del software applicativo.

Se lo schermo sottostante viene visualizzato, disinserire subito l'alimentazione elettrica ed effettuare di nuovo la messa a punto dopo aver controllato [Articoli da controllare] accennati qui sotto.

Schermo di scrittura dei dati anormale



Articoli da controllare

- ① Il coperchio della carta di memoria è aperto durante la comunicazione dei dati dalla carta di memoria.
- ② Il dato della carta di memoria non è corretto. Oppure, non c'è nessun archivio dei dati.
- ③ Il contatto della carta di memoria è sporco. Il contatto è difettoso.



Non scollegare l'alimentazione elettrica né chiudere/aprire il coperchio della carta di memoria durante il lavoro.

È possibile che l'unità principale si rompa.

VII. RI-MESSA A PUNTO DEL PROGRAMMA PRINCIPALE

Per coloro che hanno acquistato l'unità singola di pannello operativo IP-310, la carta di memoria è imballata insieme. Si può effettuare la ri-messa a punto del programma principale del pannello elettronico MAIN sul lato della centralina di controllo usando questa carta di memoria.


È necessario che il programma principale e il programma del pannello corrispondano l'uno all'altro.

In caso contrario, è possibile che si verifichi inconveniente come Errore "E703 o E704". Non mancare di effettuare la messa a punto usando la carta di memoria imballata insieme.

1. Quando il programma del pannello corrisponde al programma principale


Eeguire il lavoro con la procedura sottostante quando si effettua la version-up del programma principale usando la carta di memoria.

- 1) Prima, inserire l'alimentazione elettrica.
- 2) Inserire la carta di memoria nel pannello operativo.
- 3) Effettuare l'operazione con la procedura visualizzata nello schermo sottostante.





Schermo di revisione dei dati

- 1) Premere il tasto ❶  per tre secondi.





Schermo di comunicazione 1


- 2) Premere il tasto ❷ .




Schermo di selezione dei dati

- 3) Premere il tasto ❸ .
- 4) Premere il tasto ❹ .






Schermo di comunicazione 2



5) Premere il tasto **5**  .




Schermo di selezione dell'archivio

6) Premere il tasto **6**  e selezionare il programma di download al display **7** .

7) Premere il tasto **8**  .



Schermo di comunicazione 3

8) Premere il tasto **9**  .




<<- Avvio della comunicazione ->>






Schermo di scrittura dei dati in corso




Schermo di fine della scrittura dei dati



La procedura soprastante completa il lavoro di sostituzione del software applicativo.

Se lo schermo sottostante viene visualizzato, disinserire subito l'alimentazione elettrica ed effettuare di nuovo la messa a punto dopo aver controllato [Articoli da controllare] accennati qui sotto.

Schermo di scrittura dei dati anormale



Articoli da controllare

- ① Il coperchio della carta di memoria è aperto durante la comunicazione dei dati dalla carta di memoria.
- ② Il dato della carta di memoria non è corretto. Oppure, non c'è nessun archivio dei dati.
- ③ Il contatto della carta di memoria è sporco. Il contatto è difettoso.



Non scollegare l'alimentazione elettrica né chiudere/aprire il coperchio della carta di memoria durante il lavoro.

È possibile che l'unità principale si rompa.


2. Quando il programma del pannello non corrisponde al programma principale e un errore si verifica


Eeguire il lavoro con la procedura sottostante quando si sostituisce il programma principale nel caso che inconveniente come Errore “E703”, “E704”, ecc. si verifichi.

- 1) Prima, inserire l'alimentazione elettrica. Lo schermo di errore (“E703” o “E704”) viene visualizzato dopo l'inserimento dell'alimentazione elettrica.
- 2) Inserire la carta di memoria nel pannello operativo.
- 3) Effettuare l'operazione con la procedura visualizzata nello schermo sottostante.





Schermo di errore

- 1) Premere il tasto ① .





Schermo di comunicazione 1


- 2) Premere il tasto ② .




Schermo di selezione dei dati

- 3) Premere il tasto ③ .
- 4) Premere il tasto ④ .






Schermo di comunicazione 2



5) Premere il tasto ⑤ .




Schermo di selezione dell'archivio

6) Premere il tasto ⑥  e selezionare il programma di download al display ⑦.

7) Premere il tasto ⑧ .



Schermo di comunicazione 3

8) Premere il tasto ⑨ .




<<- Avvio della comunicazione ->>







Schermo di scrittura dei dati in corso



Schermo di fine della scrittura dei dati




La procedura soprastante completa il lavoro di sostituzione del software applicativo.



Se lo schermo sottostante viene visualizzato, disinserire subito l'alimentazione elettrica ed effettuare di nuovo la messa a punto dopo aver controllato [Articoli da controllare] accennati qui sotto.

Schermo di scrittura dei dati anormale



Articoli da controllare

- ① Il coperchio della carta di memoria è aperto durante la comunicazione dei dati dalla carta di memoria.
- ② Il dato della carta di memoria non è corretto. Oppure, non c'è nessun archivio dei dati.
- ③ Il contatto della carta di memoria è sporco. Il contatto è difettoso.



Non scollegare l'alimentazione elettrica né chiudere/aprire il coperchio della carta di memoria durante il lavoro.

È possibile che l'unità principale si rompa.


VIII. RI-MESSA A PUNTO DEL SERVOPROGRAMMA

Eseguire il lavoro con la procedura sottostante quando si riscrive il servoprogramma nello stesso modo di “VII. RI-MESSA A PUNTO DEL PROGRAMMA PRINCIPALE”.

1. Quando il programma principale corrisponde al servoprogramma

Eseguire il lavoro con la procedura sottostante quando si effettua la version-up del servoprogramma usando la carta di memoria.


- 1) Prima, inserire l'alimentazione elettrica. Normalmente, lo schermo di cucitura pronta viene visualizzato.
- 2) Inserire la carta di memoria nel pannello operativo.
- 3) Effettuare l'operazione con la procedura visualizzata nello schermo sottostante.




Schermo di revisione dei dati



- 1) Premere il tasto ①  per tre secondi.


Schermo di comunicazione 1


- 2) Premere il tasto ② .




Schermo di selezione dei dati

- 3) Premere il tasto ③ .
- 4) Premere il tasto ④ .






Schermo di comunicazione 2



5) Premere il tasto ⑤ .




Schermo di selezione dell'archivio

6) Premere il tasto ⑥  e selezionare il programma di download al display ⑦.

7) Premere il tasto ⑧ .



Schermo di comunicazione 3

8) Premere il tasto ⑨ .




<<- Avvio della comunicazione ->>






Schermo di scrittura dei dati in corso




Schermo di fine della scrittura dei dati



La procedura soprastante completa il lavoro di sostituzione del software applicativo.

Se lo schermo sottostante viene visualizzato, disinserire subito l'alimentazione elettrica ed effettuare di nuovo la messa a punto dopo aver controllato [Articoli da controllare] accennati qui sotto.

Schermo di scrittura dei dati anormale



Articoli da controllare

- ① Il coperchio della carta di memoria è aperto durante la comunicazione dei dati dalla carta di memoria.
- ② Il dato della carta di memoria non è corretto. Oppure, non c'è nessun archivio dei dati.
- ③ Il contatto della carta di memoria è sporco. Il contatto è difettoso.



Non scollegare l'alimentazione elettrica né chiudere/aprire il coperchio della carta di memoria durante il lavoro.

È possibile che l'unità principale si rompa.


2. Quando il programma principale non corrisponde al servoprogramma e un errore si verifica

Eseguire il lavoro con la procedura sottostante quando si sostituisce il servoprogramma nel caso che inconvenienti come Errore "E703", "E704", ecc. si verifichino.


- 1) Prima, inserire l'alimentazione elettrica. Lo schermo di errore ("E703" o "E704") viene visualizzato dopo l'inserimento dell'alimentazione elettrica.
- 2) Inserire la carta di memoria nel pannello operativo.
- 3) Effettuare l'operazione con la procedura visualizzata nello schermo sottostante.




Schermo di errore



- 1) Premere il tasto ① .


Schermo di comunicazione 1


- 2) Premere il tasto ② .




Schermo di selezione dei dati

- 3) Premere il tasto ③ .
- 4) Premere il tasto ④ .






Schermo di comunicazione 2



5) Premere il tasto ⑤ .




Schermo di selezione dell'archivio

6) Premere il tasto ⑥  e selezionare il programma di download al display ⑦.

7) Premere il tasto ⑧ .



Schermo di comunicazione 3

8) Premere il tasto ⑨ .




<<- Avvio della comunicazione ->>






Schermo di scrittura dei dati in corso




Schermo di fine della scrittura dei dati



La procedura soprastante completa il lavoro di sostituzione del software applicativo.

Se lo schermo sottostante viene visualizzato, disinserire subito l'alimentazione elettrica ed effettuare di nuovo la messa a punto dopo aver controllato [Articoli da controllare] accennati qui sotto.

Schermo di scrittura dei dati anormale



Articoli da controllare

- ① Il coperchio della carta di memoria è aperto durante la comunicazione dei dati dalla carta di memoria.
- ② Il dato della carta di memoria non è corretto. Oppure, non c'è nessun archivio dei dati.
- ③ Il contatto della carta di memoria è sporco. Il contatto è difettoso.




Non scollegare l'alimentazione elettrica né chiudere/aprire il coperchio della carta di memoria durante il lavoro.

È possibile che l'unità principale si rompa.

IX. QUANDO SI USA LA CARTA DI MEMORIA TRANNE QUELLA IMBALLATA INSIEME CON LA MACCHINA

Quando si copia il contenuto della carta di memoria imballata insieme con la macchina, creare la struttura dell'elenco sottostante con il PC (personal) dopo aver formattato la carta di memoria da usare come la destinazione di copia con il IP-310.

Per la procedura di formattazione della carta di memoria, vedere "[V-1-\(3\) Effettuazione della formattazione della carta di memoria](#)", p.5.



[] = Folder

xxxxxx = Codice RVL (6 cifre)

Il "CompactFlash (TM)" è il marchio registrato del San Disk Corporation, U.S.A..