

日本語

**LU-2828NV
取扱説明書**

目次

1. 仕様.....	1
2. 上糸の通し方	2

注意

この取扱説明書は、LU-2828NV に関して、標準機 (LU2828V) との違いについてのみ記載しております。

安全に関しては、標準機の取扱説明書に記載の「安全についての注意事項」をご理解の上、ご使用ください。

1.仕様

LU-2828NV-7-NB-B-S-△

オプション区分

Z	無し
F	保護カバーセンサー 目飛び検知装置 下糸残量検知装置



項目	仕様
機種	LU-2828NV-7
縫い速度	最高 3,500 sti/min 標準機取扱説明書「10.縫い速度一覧表」参照
縫い目長さ	最大 9 mm
使用針	シュメツツ 134-35 (Nm 125 ~ Nm 180) (標準 Nm 140)
可縫糸番手	#30 ~ #5 (US: #46 ~ #138、ヨーロッパ: 60/3 ~ 20/3)
可切糸番手	#30 ~ #5 (US: #46 ~ #138、ヨーロッパ: 60/3 ~ 20/3)
モーター	AC サーボモーター
押え圧制御	電子制御
水平送り制御	電子制御
交互上下制御	電子制御
使用油	JUKI ニューデフレックスオイル No. 1 (ISO 規格 VG7 相当) または JUKI MACHINE OIL No. 7
パターン数	縫製パターン.....99 パターン (多角縫いは 10 パターンまで登録可能) サイクル縫いパターン.....9 パターン カスタムピッチパターン.....20 パターン コンデンスカスタムパターン.....9 パターン
騒音	ISO 10821 に準拠した測定方法による [騒音レベル] 縫い速度 = 2,750 sti/min : 騒音レベル $L_{pA} \leq 84.0$ dB; $K_{pA}=2.5$ dB (定常運転時 ※ 1) 縫い速度 = 3,000 sti/min : 騒音レベル $L_{pA} \leq 84.0$ dB; $K_{pA}=2.5$ dB (付属装置作動時 ※ 2)

- ※ 1 定常運転時とは、直線縫い状態で装置等を作動させない状態で、一定速度で 300mm 縫製した際での騒音です。
- ※ 2 付属装置作動時とは、標準的な縫いパターンを自動押え上げ、自動バック、糸切り、上糸つかみ装置を作動させて、300mm 縫製した際での騒音です。

2. 上糸の通し方



警告

ミシンの不意の起動による人身の損傷を防ぐため、電源を切り、モーターの回転が止まったことを確認してから行ってください。

上糸は図の順に通します。

